

REGO HERLITZIUS Rotec SB



Sicher und einfach arbeiten mit **REGO HERLITZIUS®** Maschinen:

- Hoher Sicherheitsstandard durch vollautomatische Haubenverriegelung während des Schneidvorgangs
- Einfach zu handhabendes Bedienfeld mit vorprogrammierbarer Scheibenstärkenvorwahl
- Vollautomatisches Positionieren und Fixieren des Brotes von jeder Position im Schneidraum
- Optische und akustische Meldung bei Fertigstellung des Schneidvorgangs
- Besonders schonender und ofenfrischer Schnitt durch dosierbare Messerbeölung
- Messerbeölung dosierbar von 0 bis 100%prozent
- Brotscheiben sehr gut trennbar
- Minimale Krustenbeschädigung
- Automatische Reinigung
- Besonders geräuscharmer Schneidvorgang
- Integrierter Brot- und Scheibenzähler
- Kompakte Bauweise in moderner Edelstahl-Optik

Maschinendaten Rotec SB

Maschinentyp	Rotec SB
Netzspannung [Volt]	230/ 1-phasig
Antriebsmotor [kW/min ⁻¹]	1,00
Absicherung [A]	16
Durchgangsbreite [mm]	230
Durchgangshöhe [mm]	140
Einlegetiefe [mm]	350
Schnittstärke [mm]	3 - 25
Max. Scheibenzahl [pro min.]	145
Geräuschpegel [dB (A)]	62
Höhe A [mm]	1090
Breite B [mm]	827
Tiefe C [mm]	705
Nettengewicht [ca. kg]	210