

# FERMENTATIETANK

- Met koeling en verwarming
- Dubbel aangedreven RVS roerwerk
- Programmeerbaar besturing
- RVS aftap- en schoonmaakkraan
- Type FL 80 (75 kg) en FL 140 (125 kg)
- Nauwkeurige temperatuurbesturing dankzij koel- en verwarmingssysteem!
- Dubbelwandige RVS tank met daartussen koel- en verwarmingsspiralen
- RVS uitneembare roerwerken
- Dubbel apart aangedreven roerwerken
- Roerwerk voorzien van bodem en wandschraper
- Dubbele aftapkraan, altijd behoud van moederdesem!
- Uitgebreide programmamogelijkheden
- Voorzien van overstroombeveiliging



Type FL 80 (± 60 kg)



Type FL 140 (± 100 kg)



Type FL 12 (± 10 kg)



Type FL 25 (± 20 kg)



Er zijn naast de 3 parameters in het hoofdmenu ook veel parameters achter het programma op klantwens ter plaatse instelbaar, kortom 'fine-tuning' van de deserkwaliteit! Denk hierbij aan:

- Correctie werkelijke temperatuur en display temperatuur + / -
- Frequentie mixen
- Starttijd na stroomuitval
- Terug naar fabrieksinstellingen
- Maximale afwijking ten opzichte van ingestelde fermentatie temperatuur
- Maximale afwijking ten opzichte van ingestelde conservatie temperatuur
- Minimale looptijd koelsysteem
- Minimale pauzetime voordat koelsysteem weer inschakelt
- Minimale looptijd verwarmingssysteem
- Minimale pauzetime voordat verwarmingssysteem weer inschakelt
- Pauzetime

