



## **i** BESCHRIJVINGEN

<b>mm (L x B x H)</b>	850 x 850 x H1960/2280
<b>kW</b>	10.7
<b>Gewicht</b>	205 kg
<b>Voltage</b>	400-230/3N 50Hz
<b>Inhoud m<sup>3</sup></b>	1.66 m <sup>3</sup>

Opgelet : deze beschrijving is van een nieuw toestel Diamond DP7L/8P dat qua afmetingen overeenstemt met het aangeboden occasie toestel. De werking van de machine en de beschrijving hieronder kan wel enigszins afwijken door continue verbeteringen die Diamond aan zijn machines

### PRODUCTGEGEVENS

- Uitvoering "dubbelwandig".
- Laadhoogte platen 850mm .
- CID-deur (dubbele wand) met automatisch sluitend "zacht contact" (gedeeltelijke opening voor evacuatie van de stoom)
- Dubbele deur met guillotine (dubbele geïsoleerde wanden) en gecompenseerd.
- Standaard spoelpomp (atmosferische boiler)
- Cyclussen 120" -240" -360" of doorlopend.
- Draaiende was - en spoelarm.
- Automatisch reinigende sproeiërs.
- Wanden "gestempeld".
- Regelbare poten in RVS. (160-220mm).
- Uitneembaar bedieningspaneel.
- USB"-poort voor software-update.
- Pomp om de waterdruk te verhogen vanaf het waternet.
- Automatische vulling van de kuip.
- Verticale waspomp (600L./min.), Automatische lediging en reiniging.
- Anti-terugslagklep.
- Spoeling met warm water, geïsoleerde boiler in RVS. (7-12L., 6kW).
- Micro schakelaar bij openen van de deur.
- Veiligheidsthermostaat.
- Vervaardigd uit RVS. AISI 304.
- Standaard toebehoren : 1 korf.

### THE +

- Kuipfilter volledig vervaardigd uit RVS.
- " Peristaltische " doseerder van spoelmiddel en vloeibaar wasmiddel.
- Volledig "diepgetrokken" kuip.
- USB"-poort voor software-update.
- CSD digitaal bedieningspaneel (soft touch).
- EED energiebespaarder.
- DRD versnelde voorverwarmingsfase.
- DID Automatische diagnose in geval van een probleem.
- ADD temperatuur weergave van de kuip en de boiler (HACCP norm). - CID deur met automatische sluiting."soft contact" (D604-EK).
- RGD Exclusiviteit Diamond, verzekerd een spoeling aan een constante temperatuur van 85°C, als ook een stabiele drukken dit gedurende de hele spoeltijd.
- BTD "break tank" antipolutie systeem van het type AB.
- LMD gemengd wassen, ook borden, bestkken, (D604-EK).
- NB: alle machines gegarandeerd voor het gebruik met aansluiting op "osmose " water.

**BREAK TANK :** De "break tank" is een "anti-vervuiling" type AB (Britse normen) apparaat 1) Het voorkomt dat het water in het reservoir (met afwasmiddel) kan terugvloeien naar het distributiesysteem. 2) Tijdens de duurtijd van het spoelen wordt een constante druk gegarandeerd door de pomp, de hygiëne en het drogen wordt verzekerd tot en met de laatste druppel water door een T° 85°C... tot de laatste druppel water!