

TSA 800

Automatische scheidingsmiddelspuitinstallatie



Technische gegevens

Elektrische aansluiting:	400 V draaistroom, 16 A,
Persluchtaansluiting:	6 bar, olievrij
Arbeidsdruk:	0,1-0,5 bar
Bandsnelheid:	individueel
Afmeting transportband:	1.710 tot 3.000 mm
Werkhoogte:	individueel
Spuiten:	max. 5 bij ronde vormen max. 10 bij rechthoekige vormen

Varianten:

TSA 800 transport
TSA 800 aanbouw
TSA 800 opbouw

NL

Prestaties

Spuitmiddelinstallatie TSA 800	automatische invetting van allerlei vormen en blikken
Modulair model	individuele constructie voor iedere bedrijfsgrootte
Automatische toevoer van scheidingsmiddel	alle vaten worden direct of via centrale toevoer aangesloten
Hoogwaardige constructie	alle onderdelen beschermd tegen corrosie en verwerking
DÜBÖR automatische spuitmonden	uitgekiende spuittechniek in airmix-proces, voor alle viscositeiten bruikbaar, weinig verstuiving
TSA 800 transport - aanbouw – opbouw	flexibele versies voor alle lijnen en transportsoorten
Handmatige of SPS-besturing	optimaal in te stellen hoeveelheid lucht en materiaal
Oliedampafzuiginstallatie met filter	veiligheid en reinheid bij het werken

DÜBÖR®