

# S 125 RIDER - S 190 RIDER

1. Uitgerust met noodstop, handrem en toeter
2. Extreme zuigkracht dankzij de 2 zuigmotoren
3. Regelbare borsteldruk en snelheid



- Zeer compacte machine met een uiterst grote vuil- en zuiverwatertank.
- Uitgerust met noodstop, handrem en toeter.
- Extreme zuigkracht dankzij de 2 zuigmotoren.
- Regelbare borsteldruk en snelheid.
- Reinigen op een eenvoudige en efficiënte manier op verschillen oppervlakken.

- Robuste constructie: tank in hoge polypropylene kwaliteit.
- Maximaal comfort.
- Borstel en zuigsysteem zijn ontworpen om geen sporen na te laten.
- Groot batterijcompartiment en batterijniveau indicator.

Rubbers van de waterzuigvoet, borstels, padhouders, zie pagina's 12-13

	S 125 RIDER	S 190 RIDER
REFERENTIE	-	-
Specificaties	4200 m <sup>2</sup> /u	5500 m <sup>2</sup> /u
Werkbreedte	800 mm	1000 mm
Zuigbreedte	1030 mm	1150 mm
Aantal borstels	2x400	2 x500
Borstelmotor	2x375 W	2x450 W
Borsteldruk	50 – 90 kg	50 – 100 kg
Zuigmotor	2x480 W	2x600 W
Toerental borstel	180 rpm	175 rpm
Snelheid	5 km/u	5 km/u
Tractiemotor	1x500 W	600 W
Gewicht	275 kg (excl. batt.)	390 kg (excl. batt.)
Zuiverwatertank	125 l	190 l
Vuilwatertank	125 l	190 l
Afmetingen LxBxH	1570x830x1450 mm	1800x1050x1450 mm
Aandrijving	4x6 V	6x6 V
Autonomie	4 uur	5 uur
<b>TOEBEHOREN IN OPTIE</b>		
Borstel: nylon (standaard)	410.068	1000.147
Borstel: natuurlijke haren	410.068.8	1000.147.3
Borstel: schurend tynex	410.068.1	1000.147.1
Padhouder	410.068.4	1000.147.4