

1. Eenvoudig vervangen van rubbers zonder gereedschap
2. Borstel stopt automatisch
3. Automatisch koppeling en ont koppeling van de schrobborstel (enkel voor S 40)
4. Extra filter tegen kalkvorming in de leidingen



INNOVATIES



SLS



MODULAR
RANGE
BUILDUP



SLS



MODULAR
RANGE
BUILDUP

Rubbers van de waterzuigvoet, borstels, padhouders, zie pagina's 12-13

Chem Dose beschikbaar – zie pagina 12

	S 40 B45	S 40 C45	S 40 B50	S 40 BT50	S 40 C50	S 70 BT70
REFERENTIE	LPTB02972	LPTE00666	LPTB02973	LPTB02971	LPTE00667	LPTB02970
SPECIFICATIES						
Capaciteit (bij max snelheid)	2000 m ² /u	2000 m ² /u	2250 m ² /u	2250 m ² /u	2475 m ² /u	3150 m ² /u
Werkbreedte	450 mm	450 mm	500 mm	500 mm	500 mm	700 mm
Werktijd (volle watertank)	45 min	45 min	45 min	45 min	45 min	80 min
Inhoud watertank	40/50 l	40/50 l	40/50 l	40/50 l	40/50 l	70/75 l
Autonomie	140 min	onbeperkt	140 min	120 min	onbeperkt	120 min
Voeding	2x12V	230V 50 Hz	2x12V	2x12V	230V 50 Hz	2x12V
Borstel	Schijf-nylon	Schijf-nylon	Schijf-nylon	Schijf-nylon	Schijf-nylon	Schijf-nylon
Borsteldruk	23 kg	23 kg	23 kg	23 kg	23 kg	27 kg
Zuigmotor	2 traps	3 traps	2 traps	2 traps	3 traps	2 traps
Lengte waterzuigvoet	815 mm	815 mm	815 mm	815 mm	815 mm	1010 mm
Traktie	Op de borstel	Mechanisch door de borstelmotor	Op de borstel	Tractiemotor	Op de borstel	Tractiemotor
Draaicirkel	1470 mm	1470 mm	1470 mm	1470 mm	1470 mm	1650 mm
Geluidsniveau	67 dB(A)	67 dB(A)	67 dB(A)	67 dB(A)	67 dB(A)	67 dB(A)
Automatische uitschakeling	nee	nee	ja	ja	ja	ja
Zichtbaarheid van de autonomie	Bedieningspaneel met 3 led voor de indicatie van de lading van de batterijen	nee	Bedieningspaneel met 3 led voor de indicatie van de lading van de batterijen	Bedieningspaneel met 3 led voor de indicatie van de lading van de batterijen	nee	Bedieningspaneel met 3 led voor de indicatie van de lading van de batterijen
Max snelheid	3,5 km/u	4,5 km/u	3,5 km/u	4,5 km/u	4,5 km/u	5 km/u