



## SCHROBAUTOMATEN

# S 80 RIDER

1. Anti-schuimsysteem met speciale elektromagnetische bescherming van de zuigmotor, de opzuiging stopt als de tank vol is
2. Kantelbare tank voor eenvoudige toegang tot het technisch gedeelte van de machine
3. De zuigrubbers kunnen vierzijdig gebruikt worden alvorens ze vervangen moeten worden



### INNOVATIES



ECO  
SELECT



SLS



MODULAR  
RANGE  
BUILDUP



MEMORY  
CARD

Rubbers van de waterzuigvoet, borstels, padhouders, zie pagina's 12-13

Chem Dose beschikbaar – zie pagina 12

	S 80 BT 55 ECO	S 80 BT 70
REFERENTIE	LPTB02769	LPTB02770
<b>SPECIFICATIES</b>		
Capaciteit (bij max. snelheid)	3300 m <sup>2</sup> /u	4068 m <sup>2</sup> /u
Werkbreedte	530 mm	678 mm
Werktijd (volle watertank)	100 min	100 min
Inhoud watertank	80/83 l	80/83 l
Autonomie	120 min	240 min
Voeding	24 [2x12]	24 [4x6]
Borstel	Schijf-nylon	Schijf-nylon
Borsteldruk	22 kg	50 kg
Zuigmotor	2 trap	3 trap
Breedte waterzuigvoet	710 mm	942 mm
Tractie	Tractie op het voorste wiel	Tractie op het voorste wiel
Draaicirkel	1850 mm	1930 mm
Geluidsniveau	65 dB(A)	65 dB(A)
Automatische uitschakeling	ja	ja
Zichtbaarheid van de autonomie	ja, op het bedieningspaneel	Ja, op het bedieningspaneel
Max snelheid	6 km/u	6 km/u