

Bakkerij diepvrieskast



BGPv 6570

ProfiLine


No
Frost
Professional

Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 4700

Speciaal voor de bakker

De Liebherr BGPv 6570 is een bakkerij vrieskast in edelstaal met chroomnikkelstalen interieur volgens bakkerijnorm 40x60 cm. Het temperatuurbereik is per graad digitaal instelbaar van -10°C tot -35°C en de kast is voorzien van 20 verstelbare plaatsteunen.

Behuizing / Kleur deur	Edelstaal / Edelstaal
Materiaal behuizing	Edelstaal
Materiaal deur/deksel	Edelstaal
Bruto inhoud totaal	602 l
Netto inhoud totaal	365 l
Energieklasse	 D
Energieverbruik per jaar	1874 kWh
Energiekosten per jaar	€ 469,-
Energie efficiëntie index	57,3
Geluidsniveau	60 dB(A)
Klimaatklasse	5
Klimaatklasse	5
Temperatuurklasse	L1
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C
Koelmiddel	R290
Aansluitwaarde	4,0 A
Warmteafgifte in kJ/h	1088 kJ/h
Warmteafgifte in Wh	302 Wh

BGPv 6570
 ProfiLine

 No
 Frost
 Professional

 Smart
 Device
 ready

Advies verkoopprijs € 4700

Afmetingen

Hoogte	212 cm
Breedte	70 cm
Diepte bij 90° geopende deur	147,2 cm
Breedte bij 90° geopende deur	70,3 cm
Diepte	83 cm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	155 cm
Interieurbreedte	51,6 cm
Interieurdiepte	65 cm
Geschikt voor	Euronorm 400x600 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	136 kg / 153 kg
Hoogte verpakking	2220 mm
Breedte verpakking	745 mm
Diepte verpakking	875 mm

Vriesdeel

Vriestechiek	NoFrost Pro
Vriessysteem	Dynamisch
Ontdooisysteem vriesdeel	Automatisch heetgas ontdooisysteem
Instelbereik temperatuur vriezen	-10°C tot -35°C
waarvan verstelbaar	20
Materiaal draagplateau vriesdeel	Chroomnikkelstalen draagrails, L-vorm (1.4301 / AISI 304)
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	60 kg
Maximale vakhoogte	1550 mm

Overige

Soort Design	SwingLine-Design
Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Isolatiesterkte behuizing/deur	83 - 60
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Greeplijst
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	380 cm
Bodemrooster	Ja
Bruikbare diepte draagplateau	640 mm
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Temperatuuraanduiding van	Vriesgedeelte
Temperatuuraanduiding vriesdeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Deuralarm vriesdeel	Akoestisch deuralarm
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Aantal L-draagrails	20
Slot	Ja
Dooiwaterafvoer	Ja
Stelpoten	4
Materiaal stelpoten	Edelstaal
Hoogte stelpoten	120-170 mm
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Interface	RS 485 optioneel

Accessoires

Meelstoffilter	9590247	€ 330,49
Accesoireset	9027600	€ 207,04
Potentiaalvrij contact	9592746	€ 178,73
Set swingwielen	9590581	€ 163,07