



Elektrische toestellen voor warme toppings

- Hoogwaardig gamma roestvrijstalen saus-, dressing- en toppingdispensers
- **Server Products biedt stuk voor stuk efficiënte en duurzame producten**
- Hygiënische presentatie - Optimale prestaties
- Diverse combinaties mogelijk voor shop-in-shop, ijssalon, tearoom, fastfood- en selfserviceresaurant, ...



Regelbare thermostaat
(0°C tot +99°C)



94009	Server Products
RVS recipiënt voor Hot Fudge	
Uitw. Afm.	Ø155x172 mm (ØxH)
Materie	geborsteld RVS
Inhoud	2,8 L
Verpakking	1 st/doos (excl. deksel)
Info	<ul style="list-style-type: none"> • Inzet voor Hot Fudge units 80840 - 86620 - 82110 en dips: 92010 - 92030 - 92050 • Optie: kunststof deksel ref. 94008 voor hygiënische bewaring van sauzen in koelkast/diepvries

BEREIDING • PRODUCTIE



80840	Server Products
Hot Fudge met pomp & verwarmde bek	
Uitw. Afm.	295x218x385 mm (BxDxH)
Materie	geborsteld RVS + Thermoset
Type	LFSPW - FDGE
Spanning	230 V, 50 Hz - CE
Verpakking	1 st/doos - incl. recipiënt 94009
Info	<ul style="list-style-type: none"> • Waterbad methode • Regelbare thermostaat tegen oververhitting of uitdroging (0° tot +99°C) • Kunststof vermijdt sporen van vette vingers • Directe verdeling uit blik #10 of uit RVS recipiënt 94009 • Incl. kraagjes om hoeveelheid per pompbeurt te reduceren (7-14-21-30 ml) • Pomp volledig demonteerbaar • Magnetisch frontpaneel chocoladesaus (caramel op vraag)



86620	Server Products
Hot Fudge met RVS lepel 250 mm	
Uitw. Afm.	295x218x385 mm (BxDxH)
Materie	geborsteld RVS + Thermoset
Type	LFS
Spanning	230 V, 50 Hz - CE
Verpakking	1 st/doos - incl. recipiënt 94009
Info	<ul style="list-style-type: none"> • Waterbad methode • Regelbare thermostaat tegen oververhitting of uitdroging (0° tot +99°C) • Kunststof vermijdt sporen van vette vingers • Directe verdeling uit blik #10 of uit RVS recipiënt 94009 • Incl. kraagjes om hoeveelheid per pompbeurt te reduceren (7-14-21-30 ml) • RVS lepel 250 mm (30 ml) • Magnetisch frontpaneel chocoladesaus (caramel op vraag)



82110	Server Products
Ronde dispenser voor warme toppings	
Uitw. Afm.	197x390 mm (ØxH)
Materie	blinkend RVS
Type	LFSP
Spanning	230 V, 50 Hz - CE
Verpakking	1 st/doos - incl. recipiënt 94009
Info	<ul style="list-style-type: none"> • Waterbad methode • Regelbare thermostaat tegen oververhitting of uitdroging (+38° tot +93°C) • Zonder verwarmde bek • Directe verdeling uit blik #10 of uit RVS recipiënt 94009 • Incl. kraagjes om hoeveelheid per pompbeurt te reduceren (7-14-21-30 ml) • Pomp volledig demonteerbaar • Nuttige uitloophoogte: 290 mm