



	IPP 156	IPP 240	IPP 276	IPP 276 STATİK	
File Sayısı Number of Pocket	Adet Pcs	156	240	276	276
File Ağırlığı Number of Slicing	Adet Pcs	26	40	46	46
Dinlendirme Zamanı Proofing Time	Min.	1-5,5	2-7,5	3-10	9
Gramaj Aralığı Weight Range	gr.	100-1200	100-1200	100-1200	100-1200
Kapasite Capacity	Adet Pcs	2.500 üzeri up to 2.500	2.500 üzeri up to 2.500	2.500 üzeri up to 2.500	2.500 üzeri up to 2.500
Elektrik Bağlantısı Electric Connection		380V/50-60 Hz/3 phase	380V/50-60 Hz/3 phase	380V/50-60 Hz/3 phase	380V/50-60 Hz/3 phase
Bağlantı Gücü Power Supply	kw	0,75	0,75	0,75	1,50
Ağırlık Weight	kg.	600	900	950	1300
Dış Ölçüler Exterior Dimensions	cm	W : 170 D : 166 H : 230	W : 170 D : 227 H : 230	W : 170 D : 230 H : 230	W : 170 D : 230 H : 230



## ARA DİNLENDİRME MAKİNESİ INTERMEDIATE POCKET PROVER



### Standart Özellikler

- Fotosel kontrollü hamur giriş konveyörü
- Hamur çıkış konveyörü
- Merkez elektrikli dağıtım panosu
- Plastik yapışmaz taslar
- Komple paslanmaz yapı
- Ultraviyole ışık

### Standard Features

- Infeed V-belt conveyor with photocell control
- Discharge conveyor
- Central electric distribution box
- Plastic non-stick basins
- Completely stainless steel construction
- UV lighting



Resimler ürün seçeneklerini içerebilir. Kesintisiz ürün geliştirme politikasından dolayı önümüzdeki özellikleri ve/veya ölçümleri değiştirme hakkını saklı tutarız.  
Pictures may include product options. Due to our continuous product development policy, we reserve the rights to change specifications and/or design without prior notice.