



Standart Özellikler

- Endüstri 4.0 ile uyumludur.
- Şık ve ergonomik dizayn
- Görsel ve sesli ikaz
- Yüksek enerji tasarrufu
- Döner platformlu sistem
- Tercihen brülör yönü sağ yada sol arka tarafa konumlandırılır
- İç ve dış AISI 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş yüksek verimli yanma hücresi
- Riello marka brülör
- Yüksek verimli buhar jeneratörleri
- Sıcaklık aralığı 50-300 C°
- Gaz bağlantı basıncı 50-300 mbar (Sadece gaz versiyonunda)
- Otomatik buhar kontrolü

Opsiyonel Donanımlar

- Tava arabası ve tava
- Buhar Klapesi
- PLC Dokunmatik kontrol paneli

Standard Features

- Compatible with Industry 4.0
- Stylish and ergonomic design
- Visual and audible warning
- High energy saving
- Rotating platform - swing system
- Burner chamber could be at right/left side according to bakery requst..
- Internal & External AISI 304 grade stainless steel design
- Riello brand burner
- High efficiency powerfull steam generators
- Temperature range between 50-300 C°
- Gas connection pressure between 50-300 mbar (Only in gas version)
- Automatic steam control

Accessories

- Rack trolley and tray
- Air damper
- PLC touch screen control panel



ROTA

DÖNER ARABALI EKMEK FIRINI ROTARY RACK OVEN

		ROTA 810	ROTA 609	ROTA 608	ROTA 507
Pişirme Kapasitesi* Baking Capacity*	Adet Pcs	3.360	2.016	1.584	1.056
Tava Ölçüsü Baking Tray Size	cm	80x100 / 75x104	60x90 / 60x80	60x90 / 60x80	50x70
Tava Adedi Number of Trays	Adet Pcs	14 - 16 - 18	14 - 16 - 18	11 - 13 - 15	9 - 11 - 15
Tava Arası Mesafeler Tray Clearances	cm	11,4 - 10 - 8,9	11,4 - 10 - 8,9	12,5 - 10,5 - 9	12,9 - 10,5 - 7,7
Pişirme Alanı Baking Area	m ²	11,2 - 12,8 - 14,4	7,56 - 8,64 - 9,72	5,94 - 7,02 - 8,01	3,15 - 3,85 - 5,25
Kapı Girişi Door Entrance	cm	100	80	80	70
Baca Çıkışı Chimney Outlet	Ø cm	22	22	22	18
Buhar Baca Çıkışı Steam Extraction Pipe	Ø cm	13	13	13	13
Su Girişi Water Supply	İnç Inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Brülör Kapasitesi Burner Capacity	kw	81 / 220	42 / 116	42 / 116	46 / 93
Enerji Kaynakları Energy Resource		Motorin, Doğal Gaz, LNG, Katı Yakıtlar Gas-Oil, Solid Fuel			
Elektrik Bağlantısı Electric Connection		380 V / 50-60 hz / 3 Phase			
Bağlantı Gücü Power Supply	kw	3,5	3,5	3,5	3,5
Isıl Güç Thermal Power	kcal/kw	81.700 / 95 kw	60.200 / 70 kw	60.200 / 70 kw	45.580 / 53 kw
Gaz Bağlantı Basıncı Gas Connection pressure	Mbar	21-300	21-300	21-300	21-300
Ağırlık Weight	kg	2.650	2.250	1.920	1.400
Dış Ölçüler Exterior Dimensions	cm	W : 191,5 H : 232+30 L : 260 L1 : 300	W : 171,5 H : 232+30 L : 227 L1 : 273	W : 171,5 H : 207+30 L : 227 L1 : 273	W : 140 H : 182+30 L : 180 L1 : 210



*İşlem, mamül gramajı ve pişirme süresine göre değişiklik gösterebilir.
250 gr. Ekmek üretimi ile 8 saatlik çalışma standart tava kapasitesi baz alınarak verilmiştir.

*The process may vary depending on product weight and baking time.

All informations are calculated to based on the bread production (250 gr), standard trays size capacity and 8 hours work.



Resimler ürün seçeneklerini icerebilir. Kesintisiz ürün geliştirme politikasından dolayı on ihtar olmadan özellikleri ve/veya dizaynı değiştirme hakkını saklı tutarız.
Pictures may include product options. Due to our continuous product development policy, we reserve the rights to change specifications and/or design without prior notice.